

MP90 ECO XTREME



**EKOLOGICZNY PRODUKT
CAŁKOWICIE ZABEZPIEZAJĄCY
PRZED WODĄ I OLEJEM**

**GRES PORCELANOWY POLEROWANY,
MARMUR I GRANIT, KAMIEŃ NATURALNY
I KONGLOMERATY, CEMENT**



Innowacyjna technologia **ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY**, opracowana w Laboratoriach Badawczych FILA, umożliwia nakładanie produktu w warunkach resztkowej wilgotności podłoża, począwszy od 24 godzin po pierwszym myciu.



WYDAJNOŚĆ

ORIENTACYJNA WYDAJNOŚĆ (1 liter):

Gres porcelanowy polerowany	30-50 m ²
Marmur/Granit polerowany	20-30 m ²
Kamień szlifowany matowy	10-20 m ²

„Wydatność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

Opakowania

375 ml: kartony po 12 sztuk.
1 liter: kartony po 6 sztuk.
5 litrów: kartony po 4 sztuki.

OSTRZEŻENIA

- Chronić przed dziećmi.
- Po użyciu nie wyrzucać do środowiska naturalnego.
- Posadzka zewnętrzna, aby mógł zostać na niej użyty produkt, musi być wykonana zgodnie z zasadami sztuki, a więc spełniać wszystkie konieczne kryteria: przestrzeganie nachyleń, prawidłowe wykonanie złączy dylatacyjnych, doskonała izolacja podłoża, udowodniona odporność materiału na mróz.
- Dobrze wietrzyć pomieszczenie podczas nanoszenia i schnięcia produktu.
- Nie chroni przed działaniem kwasów.

TEMPERATURY

Temperatura przechowywania: od 5° do 30° C.
Produkt należy nakładać na materiał o temperaturze między 10° a 30° C.

DO CZEGO SŁUŻY

- Produkt zabezpieczający przed wodą i olejem o naturalnym efekcie.
- Jest najlepszą ekologiczną ochroną przed plamami do gresu porcelanowego, kamienia naturalnego, marmuru i granitu z wykończeniem polerowanym, patynowanym, szcztokowanym, szlifowanym na matowo.
- Zmniejsza nasiąkliwość materiału nie powodując zmian w jego wyglądzie.
- Impregnuje, chroni i ułatwia czyszczenie.
- Doskonale nadaje się również do fug, ceramiki typu Craquelé, gysu, marmuru żywcowanego, nagrobków.
- Nadaje się również do pielęgnacji płytek cementowych i kamieni zrekonstruowanych.
- Ma właściwości usuwające graffiti: chroniąc powierzchnię, umożliwia łatwe usuwanie graffiti w fazie czyszczenia.
- Produkt zabezpieczający przed wodą i olejem: zabezpiecza przed powstawaniem plam tłustych i wodnych.

KORZYŚCI

- Produkt o niezwykle niskiej emisji VOC: posiada certyfikat GEV i oznaczenie EC1Plus.
 - Pozwala uzyskać punkty LEED.
 - Nie zawiera rozpuszczalników węglowodorowych: ochrona ekologiczna.
 - Jako że jest to produkt na bazie wody, jest on odporny na przenikanie wilgoci, więc aplikacja jest możliwa 24-48 godzin po zakończeniu mycia wstępного, umożliwiając szybkie pokrycie.
 - Nakładanie jednej warstwy produktu Nałożyć produkt i masować powierzchnię aż do całkowitego wchłonięcia.
 - Nie tworzy powłoki i nie żółknie.
 - Idealnie nadaje się do ochrony stołów oraz blatów kuchennych i łazienkowych.
 - Po powierzchni można chodzić po upływie zaledwie 2 godzin*.
- *Sposób aplikacji:
temperatura = 20°C
wilgotność < lub = 60%
Aplikacja zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na etykiecie.

SPOSÓB UŻYCIA

Nie rozcieńczać: gotowy do użytku.

Zastosowanie: Wstrząsnąć przed użyciem.

Do materiałów o matowym wykończeniu (kamienie naturalne, cotto, aglomeraty, płytki cementowe): Na suche i czyste podłoże nanieść MP90 ECO XTREME pędzlem lub wałkiem w jednorodny sposób na całą powierzchnię, impregnując dobrze również fugi. Przed wyschnięciem produktu, należy usunąć jego ewentualny nadmiar przy użyciu czystej szmatki. Na wysoce chłonnych materiałach nanosić w dwóch warstwach z odstępem 20 minut między warstwami.

W przypadku gresu porcelanowego polerowanego, kamieni naturalnych, aglomeratów z błyszczącym wykończeniem: Nałożyć środek MP90 ECO XTREME na suchą i czystą powierzchnię, impregnując dokładnie materiał i fugi za pomocą pędzla lub wałka. Przed wyschnięciem produktu (około 10-15 minut), należy go masować przy użyciu szmatki z mikrofibry nasączonej produktem, aby ułatwić jego penetrację. Następnie osuszyć przy użyciu czystej szmatki. W celu przyspieszenia pracy można użyć szorowarki jednoręcznej.

Aby zakończyć cykl wykończeniem: W przypadku materiałów porowatych jak kamienie naturalne, zrekonstruowane, aglomeraty i płytki cementowe układane wewnątrz, możliwe jest zastosowanie wosku wykończeniowego w zależności od materiału iżądanego efektu końcowego (**MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE**). Po 2 godzinach po powierzchni można chodzić. Zabezpieczenie przed wodą i olejem jest aktywne po 24 godzinach.

Konserwacja: roztwór środka **CLEANER PRO**.

Uwaga:

*Przed użyciem produktu zaleca się sprawdzenie na małej części powierzchni ewentualne zmiany koloru.
Nie nakładać produktu, jeśli przewidywane są opady deszczu.
Nie chroni przed działaniem kwasów.*